Modelo	**IPL 2**	
Tratamientos	Depilación, Despigmentación, Acné, Rejuvenecimiento Facial: Tratamiento Vascular	
Principios de Funcionamiento	El IPL, es un tipo de luz pulsada intensa, de amplio aspectro de longitud de onda de 420 nm a 1,200 nm. El equipo IPL tiene una amplia aplicación en terapias no ablantivas, y se basa en la teoria de la abosorción selectriva por parte de los tejidos de la piel, generando efectos fotoestimulación, fotodinámicos y fototermólisis. Mientras tanto el tratamiento con IPL, es mas eficaz, sin pérdida de tiempo o peridodos de inactividad y puede lograr que los pacientes se recuperen más rapidamente en las terapias convencionales	
Características	Equipo, indicado para trabajar Depilación con fototipos de piel mas oscutro, gracias a los filtros de 690 y 755 nm Fototipo de piel tipo V. y para tratamientos Vasculares, con el Filtro de 585 nm y para tratamientos de Despigmentación con el filtro de 480 nm.	
CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS		
Alimentación	110V ~ BAJO PEDIDO A 220V~	
Frecuencia	110V ~ 60Hz, 220V~ 50Hz	
Consumo	1200W (pico transitorio durante el disparo de IPL)	
Sistema de Seguridad	BOTON PARADA DE EMERGENCIA, DISYUNTOR DE 20A	
Tipo de Protección contra choque eléctrico	CLASE 1	
Clasificación partes aplicables	TIPO BF	
DIMENSIONES Y PESO		
	Pedestal	**Consola**
Alto	Pedestal y consola integrada	96,0 cm
Largo		62,0 cm
Ancho		53,0 cm
Peso Equipo con Pedestal	60 kg	
CONDICIONES AMBIENTALES		
Temperatura de Operación	15 A 30° C	
Humedad Relativa	30% a 80%	
Presion atmosferica	86 Kpa A 106,0 Kpa	
CARACTERISTICAS		
Visualización	Pantalla LCD TFT de 8,4 Pulg. Con touch Screen	
Tipo de Programación	Pantalla Táctil (Touch Screen)	
Modo de Operación	Automatico y Profesional	
Modo de Aplicación	Tecnologia pulsada intensa (ajustable)	
Suministro de Luz	Luz intensa pulsada (lampara flash xenon)	
Rango de Espectro	420 - 1200 nm	
Tamaño Spot de tratamiento	12 x 35 mm (De cristal de Zafiro)	
Denisad de Energia	10 - 60.1 Cm2	
Numero de Pulsos	1 a 15	
Tiempo entre pulsos	5 a 50 mS	
Otras	sistema de enfriamiento en pieza de mano (4°C a 10° C) Sistema de control de disparos. Registro automatico de Disparos.	
CONSUMIBLE	Cantidad	Vida Util
Gel Fisiológico Refrescante	No Incluido	N/A
Agua destilada	3 litros	Cambio cada 3 meses.
Pieza de mano IPL 2	**Nombre**	**Vida Util**
	Lampara Xenon	100000 Disparos c/u
Filtros	Reflector	200000 Disparos
	420 nm	40000 Disparos
	480 nm	35000 Disparos
	510 nm	30000 Disparos
	560 nm	20000 Disparos
	585 nm	25000 Disparos
	610 nm	23000 Disparos
	640 nm	20000 Disparos
	690 nm	10000 Disparos
	755 nm	5000 Disparos
ACCESORIOS		
Embudo para llenado de tanque	1	
Cable de poder	1	
Conector de Circulación de Agua	1	
Llave para equipo	1	
Manguera plástica con acople para llenado de tanque	1	
Manual de usuario	1	
Oring, Repuesto Pieza de Mano	1	
Gafas de Protección para usuario	1	
Gafas de protección para Cliente	1	
Pedal para accionaminto de equipo	1	
Tarjeta de Usuario (IC Card)	1	
Tarjeta Administradora (Manage Card)	1	
Pieza de mano protector	1	
Fitlro de 420 nm	1	
Filtro de 510 nm	1	
Filtro de 560 nm	1	
Filtro de 610nm	1	
Filtro de 640 nm	1	
Filtro de 690 nm	1	
Filtro de 755 nm	1	
Filtro de 585 nm	1	
Fitlro de 480 nm	1	
SERVICIO POSTVENTA		
Garantía Equipo	1 año	
Garantía Pieza de mano	Según vida util	
Garantía filtros	Según vida util	
Garantía de Accesorios Adicionales	SIN GARANTIA	
Mantenimiento Preventivo	Cada 6 meses	
Mantenimiento Correctivo	Cuando lo requiera	